



# ADAPTER BOX



ADAPTER BOX G2

## Merkmale

### Fernkontrolle und Einstellug

- Wi-Fi-Netzwerkverbindung
- Kontrolle des Wärmepumpenausgangs

### Doppeltes Kontrollmodus

- Trockenkontakt, 16 Signale unterstützt
- Analogausgang, Max. 15-Stufen-Einstellung

### Diverse Wärmepumpen

- SG Ready-Wärmepumpe
- Trockenkontakt-Wärmepumpe
- Analoge Kontrolle der Wärmepumpe

### Solare zienz

- Optimierung der Solare zienz mit Wechselrichter (RS 485-Verbindung)

### Zeitplaneinstellung

- Anpassung des Zeitplans zur Kontrolle

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com)

AU: +61 1300 476529

DE: +49 6142 4091664

Global: +86 571-56260008

UK: +44 2476 586998

NL: +31 (0) 852 737932

[info@solaxpower.com](mailto:info@solaxpower.com)  
[service@solaxpower.com](mailto:service@solaxpower.com)



# Adapter Box

Modell	Adapter Box G2
<b>Elektrischer Parameter</b>	
Adapterleistung	100-240V 50/60HZ AC-Adapterleistung (Optional); 12V 2A DC-Eingang
Leistungsverbrauch[W]	2.5
Digitaler Ausgang	*4, 2A 30Vdc
Analogausgang[Vdc]	*1, 0-10
<b>Kommunikation</b>	
Wechselrichterkommunikation	RS485
Drahtloses Modul	WiFi 2.4GHz
EIRP-Leistung	17.46dBm
Schnittstelle zur Nachfragesteuerung	Ja
<b>Allgemeine Parameter</b>	
Abmessungen(BxHxT)[mm]	125 * 125 * 75
Gewicht[kg]	0.4
Betriebstemperaturbereich[°C]	-30-60
Schutzart	IP65
Installationsmethode	Wandmontage
<b>STANDARD</b>	
Zertifizierung	RED/FCC/RCM/RoHS

## Lösungen

DC — AC — RS485 — CT Comm — DO/AO — COM — CAN

